Retentionsmulde
Form angepasst,
Sohl-Höhe unverändert
6
Sitzbank / Gard.
Fachwerkschränke (36-60)
Material
Küche
Lehrmittel
Kopieren
Lüftungsdecke nach Abbruch zentrale Lüftung
Brandschutz-Türanlage
Neubau Aufzug mit Podest
25cm Mauerwerk + 20cm Dämmung + hinterlüftete Fassade
Trockenbau-Wand
Abbruch Wand
Neubau Stahl Unterzug (HEA 240)
Fußboden neu in PC Pool
Fußboden neu (Industrieparkett Eiche)
Abbruch Wand - Neubau Tür
Abbruch Tür - Türöffnung schließen
Abbruch Tür - Türöffnung schließen
Abbruch Tür - Türöffnung schließen
Einbau Türelement mit Leibungsdämmung
Abbruch Wand
Abbruch Wände + Türen
Brandschutz-Türe S 30 in Brandschutzverglasung an deckenhoch
STB 24cm inkl. Unterzug dieser mit Bestands-UZ verbunden wird
Brandschutz-Tür T 30 in Brandschutzverglasung an deckenhoch
Bestand massiv - Abdichtung gegen Erdreich
Abbruch Lüftungsdecke - Öffnung abdecken mit verdichteter Folie
Neubau ELT
Dimension + Gleichung Text
Retentionsmulde ELT
Rohbau U1 OK RFB
Rohbau U2 OK RFB
-3.24 OK FFB
-4.16 OK FFB
-4.16 OK RFB
11.25
22.47
17.25
18.92
3.75
5.06
6.25
22.12
2.25
2.25
2.25