

Anlage 1 zur Vorlage 069/2026

Gerätedaten und Kosten

Merkmale	Vitronic	Jenoptik
Gesamtgewicht	1300-1500 kg	1300 kg
Maße LxBxH aufgebaut	3,15m x 1,52m x 1,84m	2,00m x 1,15m x 2,12m
beim Transport	s. o.	3,25m x 1,15m x 2,12m
gebremst	Auflaufbremse	Auflaufbremse
Stützlast	75kg	100kg
Mover zur Bewegung vor Ort nach Abkupplung	ja	ja
Hydraulische Absenkung zum Schutz der Reifen und des Unterbodens	ja	ja
GPS-Ortung	nein	ja
Sensoren für Bewegung, Erschütterungen	ja	ja
Feuerlöschsystem	optional gegen Aufpreis (CO2)	Vorhanden (Pulver)
Stumme Alarmierung über Mail/App	ja	ja
Akustischer Alarm	nein	Ja, aber ausschaltbar
360° Videoüberwachung	optional (Aufpreis)	optional (Aufpreis)
Ladezeit	Ca. 3 Stunden an Wallbox oder Ladestation	Ca. 8 Stunden nur an normaler Steckdose (16A)
mögliche Messzeit	14 Tage	14 Tage
Zwei Fahrtrichtungen möglich?	nein	ja
Datenabholung	USB-Stick	USB-Stick
Herstellung Einsatzbereitschaft wenn vor Ort positioniert	Ca. 30 Minuten	Ca. 45 Minuten bei zwei Messeinschüben
Wartungsvertrag für Messeinheit	Ja Versand kostet extra, Ersatzgerät ebenso	Ja Versand und Ersatzgerät in Preis für Wartungsvertrag
Wartung Fahrzeugeinheit	Ja wird abgeholt gegen Entgelt	Ja aber in Augsburg oder Konstanz, Abholung gegen Entgelt
Preis mit einer Messeinheit und Blitz incl. MwSt. ca.	185.000 €	240.000 €



Foto Firma Vitronic



Foto Firma Jenoptik